





Baugröße - Size - Modèle: A4.0

Type	50/60 Hz		Leistungsaufnahme Power consumption Puissance absorbée	Nennstrom bei 400V [250V] Rated current at 400V [250V] Courant nominal à 400V [250V]	Leistungsfaktor Power factor Facteur de puissance	Anlaufstrom / Nennstrom Starting current / Rated c. C. de démarr. / C. nomin.	Bohrbild Drilling pattern Plan de perçage			Fußmaße Mounting dimensions Dimensions pied			Motormaße Motor dimensions Dimensions moteur				Gewicht Weight Poids
	Arbeitsmoment Working torque Couple de service [kgcm]	Fliehkraft Centrifugal force Force centrifuge [kN]					cos	IN/IA	R [mm]	S [mm]	Ø [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	X [mm]	Y [mm]	

2-polig-50/60 Hz-3000/3600 min⁻¹

A40-29-2	30/21	14,80	1,10	1,89	0,84	5,86	100	200	17	148	248	142	362	168	210	87	34,5
A40-35-2	37/26	18,26	2,10	3,35	0,92	7,02	100	200	17	148	248	142	397	168	210	87	36,5

4-polig-200 Hz-6000 min⁻¹

AH40-14-4		13,32	2,00	[5,40]	0,82	5,90	100	200	17	148	248	142	362	168	210	87	29,8
AH40-16-4		14,80	2,00	[5,40]	0,82	5,90	100	200	17	148	248	142	362	168	210	87	30,2
AH40-18-4		17,76	2,00	[5,40]	0,82	5,90	100	200	17	148	248	142	362	168	210	87	30,6
AH40-20-4		19,24	2,00	[5,40]	0,82	5,90	100	200	17	148	248	142	362	168	210	87	31,0

