

## Baugröße - Size - Modèle: GE 2.0

Type	50/60 Hz		Leistungsaufnahme Power consumption Puissance absorbée [KW]	Nennstrom bei 400V Rated current at 400V Courant nominal à 400V [A]	Leistungsfaktor Power factor Facteur de puissance cos	Anlaufstrom / Nennstrom Starting current / Rated c. C. de démarr. / C. nomin. IN/IA	Bohrbild Drilling pattern Plan de perçage			Fußmaße Mounting dimensions Dimensions pied			Motormaße Motor dimensions Dimensions moteur				Gewicht Weight Poids [Kg]
	Arbeitsmoment Working torque Couple de service [kgcm]	Fliehkraft Centrifugal force Force centrifuge [kN]					R Länge Length Longueur [mm]	S Breite Width Largeur [mm]	Ø Durchmesser Diameter Diamètre [mm]	L Länge Length Longueur [mm]	M Breite Width Largeur [mm]	N Dicke Thickness Épaisseur [mm]	X Länge Length Longueur [mm]	Y Breite Width Largeur [mm]	Z Höhe Height Hauteur [mm]	T Achshöhe Axis height H. de l'arbre [mm]	

### 8-polig-50/60 Hz-730/880 min<sup>-1</sup>

GE20-150-8	150/104	4,38	0,70	1,50	0,70	3,80	140	170	18	230	270	25	460	270	293	145	96
GE20-200-8	200/138	5,84	0,70	1,50	0,70	3,80	140	170	18	230	270	25	460	270	293	145	102
GE20-250-8	250/173	7,30	0,70	1,50	0,70	3,80	140	170	18	230	270	25	540	270	293	145	108
GE20-300-8	300/207	8,76	0,70	1,50	0,70	3,80	140	170	18	230	270	25	540	270	293	145	114
GE20-350-8	350/242	10,22	0,70	1,50	0,70	3,80	140	170	18	230	270	25	600	270	293	145	120
GE20-400-8	400/276	11,68	0,70	1,50	0,70	3,80	140	170	18	230	270	25	600	270	293	145	126

### 6-polig-50/60 Hz-980/1176 min<sup>-1</sup>

GE20-150-6	150/104	7,73	0,80	1,70	0,70	4,00	140	170	18	230	270	25	460	270	293	145	94
GE20-200-6	200/138	10,30	0,80	1,70	0,70	4,00	140	170	18	230	270	25	460	270	293	145	100
GE20-250-6	250/173	12,88	0,80	1,70	0,70	4,00	140	170	18	230	270	25	540	270	293	145	106
GE20-300-6	300/207	15,45	0,80	1,70	0,70	4,00	140	170	18	230	270	25	540	270	293	145	112
GE20-350-6	350/242	18,03	0,80	1,70	0,70	4,00	140	170	18	230	270	25	600	270	293	145	118

### 4-polig-50/60 Hz-1460/1750 min<sup>-1</sup>

GE20-150-4	150/104	17,52	1,30	2,40	0,82	4,50	140	170	18	230	270	25	460	270	293	145	96
GE20-200-4	200/138	23,36	1,30	2,40	0,82	4,50	140	170	18	230	270	25	460	270	293	145	102
GE20-250-4	250/173	29,20	1,30	2,40	0,82	4,50	140	170	18	230	270	25	540	270	293	145	108

### 2-polig-50/60 Hz-2850/3420 min<sup>-1</sup>

GE20-35-2	35/24	15,46	2,00	3,10	0,92	5,00	140	170	18	230	270	25	460	270	293	145	85
-----------	-------	-------	------	------	------	------	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	----

